



X5-远距离、高带宽、非视距微波

BodaCOM 6000 BU/RB-X5 点对点(PTP)

无线回程5.18-5.825GHz

5.180-
5.825
GHz

^{IP}
2.4
Gbps

1ms
Latency


OFDMA

5GHz


IP67

2×2
MIMO

27
dBm

产品特性

- 无线理论速率2400Mbps
- 2.5G 以太网口
- 27dBi高功率
- 2*2 MIMO
- 802.3af/at 协议供电(PoE)
- 支持 DC12V 供电
- 防护等级达到IP67
- 压铸外壳

产品型号：BodaCOM 6000 BU/RB-X5

技术指标

产品型号	BodaCOM 6000 BU/RB-X5
工作频率	5180-5825MHz
信道带宽	20/40/80/160 MHz
MIMO	2×2
网络端口	1*2.5Gigabit 以太网口 +1*Gigabit 以太网口
无线理论速率	2400 Mbps
输出功率	27dBm
天线增益	30dBi
状态指示灯	1*Power 指示灯, 1*SYS 指示灯, 1*Wi-Fi 工作状态灯
POE 供电方式	24-48V Passive PoE(不包括)
DC 供电方式	12-48V
复位键	底部
整机功率	<15W
浪涌抗扰度	POE/GE: 共模4KV, 差模2KV
静电释放抗扰度	接触放电: 6KV, 空气放电: 8KV
防水等级	IP67
设备尺寸	298*217*82.5mm
重量	2.85kg
传输距离	15km+
安装方式	抱杆式安装
工作温度	-30℃ - 55℃
存储温度	-40℃ - 85℃

天线

参数

天线增益	30dBi
传输距离	15 公里
天线波瓣宽度	6°
天线前后比	42 dB
重量	2kg
尺寸	直径 60cm
抗风强度	200km/h (125 mph)

方向图及增益图

